



**Nincz UNIVER EI60 tűzgátlási határértékű egy- és kétszárnyú ajtók** UNI méretrend szerint, valamint egyedi méretben készülnek. Az ajtók padlóbenyúlása, illetve igény esetén a teljes küszöbszerkezet eltávolítható. A nyílásirány megfordítása egyszerűen az ajtó fejtetőre állításával történik. Az ajtók rögzítése a falba befalazó karmok rögzítésével vagy dübelezéssel történik, majd vakolással kell a réseket tömíteni. A küszöbszerkezet igény esetén teljesen eltávolítható.

### Alapkitétel:

- saroktokos ajtó elem, az ajtólap és tok összeszerelve
- horganyzott acél alapanyag, tűzgátló, hőszigetelő betétszerkezet
- az ajtólap hidraulikus ajtócsukó, valamint pánikrúd fogadására szerkezetileg megerősített
- az ajtólap súlya 33 kg/m<sup>2</sup>
- fehér porszórt felület (RAL 9010) \*
- a tokban falazó, rögzítő karmok behegesztve
- az ajtólap 50 mm vastagságú, négy oldalon lemezfalcolt kivitelű
- az ajtószárnyak 2 db háromrészes pánttal vannak a tokhoz erősítve
- az egyik pánt rugós kivitelű (önzáródó kivitel)
- a másik pánt magasságban állítható (~ 3-4 mm)
- PZ (biztonsági) zár, BB zárhoz átalakító és kulcs tartozék
- fekete rövidcímkes műanyag kilincsgarnitúra
- fekete gumitömítés (a tokba helyezendő)

### Lehetőségek egyedi kivitelre:

- egyedi szélességi és magassági méret
- porszórt felület igény szerinti RAL színre
- **Digital Dekor** festési lehetőség!
- perforált vagy hagyományos szellőzőrács
- különböző üvegezési lehetőségek
- plusz záródási pontok, biztonságilag megerősített kivitel
- különböző tokkialakítási lehetőségek
- pánikzárás, pánikrudas megoldás
- alumínium, illetve rozsdamentes acél kilincsgarnitúra

#### Egyszárnyú kivitelek

Rendelési méret = Falnyílás méret	
szélesség (mm)	magasság (mm)
800	2050
900	
1000	
800	2150
900	
1000	

#### Kétszárnyú kivitelek

Rendelési méret = Falnyílás méret	
szélesség (mm)	magasság (mm)
1600	2050
1800	
2000	
1600	2150
1800	
2000	

\* A következő RAL színekben a gyári porszórt festés 5 ajtólap feletti megrendelés esetén felár nélkül rendelhető: 1013, 1015, 5010, 7024, 7035, 7038, 9001, 9002, 9010, 9018.

